

Technische Spezifikationen Print



- ← Beschnitt: Hintergrundelemente jeweils 5 mm über das Endformat platzieren
- ← Seitenrand / Endformat
- ← Sicherheitsabstand: Relevante Informationen (Texte, Logos) müssen mind. 5mm vom Seitenrand entfernt stehen

Dokumenteneigenschaften der angelieferten Dateien

Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Format entsprechend dem Standard PDF/X-3 • Einzelseiten PDF-Dateien • Farbraum CMYK - keine Sonderfarben • keine Transparenzen • Alle verwendeten Schrift-Fonts müssen eingebettet sein • End- bzw. Nettoformat (Trimbox) definieren und PDF mit Schnittmarken erstellen • Korrekte Einstellungen zum Überdrucken und Aussparen: Elemente, in 100% Schwarz auf „Überdrucken“, weiße Elemente auf „Aussparen“ • Halbtonbilder: mindestens 300dpi Auflösung • Strichbilder: mindestens 1200dpi Auflösung • Relevante Informationen (Texte, Logos) müssen mind. 5mm vom Seitenrand entfernt stehen 		
Druckprofil (Offsetdruck)	<p>Markt&Technik</p> <p>Markt&Technik (SH)</p> <p>Elektronik Elektronik Automotive Elektronik Medical</p>	<p>Umschlag</p> <p>Fogra 51 PSOcoated v3</p> <p>Fogra 51 PSOcoated v3</p> <p>Fogra 51 PSOcoated v3</p>	<p>Inhalt</p> <p>PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)</p> <p>PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)</p> <p>PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)</p>
Beschnitt	5 mm		
Minimale Schriftgröße	6 pt		
Minimale Linienstärke	0,05 mm		
Datenbenennung	Dateinamen sollten bitte nach folgendem Muster vergeben werden: Anzeigenkunde_Heft_Ausgabe		
Datenanlieferung	Bitte liefern Sie die Druckdaten per E-mail an das entsprechende Objekt: Markt&Technik Elektronik Elektronik Automotive Elektronik Medical		